

Frigolub 300

Aceite para compresores de refrigeración

DESCRIPCIÓN

Frigolub 300 es un aceite de refrigeración elaborado con básicos desparafinados de la más alta calidad, tratados especialmente para cubrir los requerimientos de sistemas de refrigeración comercial, industrial, doméstico y aire acondicionado.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la oxidación.
- Excelente fluidez a bajas temperaturas.
- Compatibilidad con la mayoría de los gases refrigerantes más comunes.

DISPONIBLE EN



Tambor 208 L

Consulta la disponibilidad de presentaciones con tu asesor de ventas.

APLICACIÓN

Los lubricantes Frigolub son ideales para compresores herméticos y abiertos —rotativos, de pistón o centrífugos— con cualquier refrigerante (clorofluorocarbonos, amoníaco o dióxido de carbono).

Solo se exceptúan el dióxido de azufre y el HFC-134a, para los cuales se requiere base polioléster.

ESPECIFICACIONES

Frigolub 300 es un aceite para compresores de refrigeración apto para diversos gases, excepto sistemas que empleen bióxido de azufre o HFC-134a.

IMAGEN DE PRODUCTO



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para obtener información detallada sobre la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y disposiciones ambientales, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) correspondiente, elaborada bajo la legislación vigente.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Valores Típicos
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Densidad @ 20 °C, g/mL	D4052	0.9080
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D445	7.900
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	64.65
Corrosión en Lámina de Cobre @ 120 °C, 3 h	D2270	1b
Número de Acidez (AN), mg KOH/g	D664	0.04
Punto de Inflamación, °C	D92	177
Punto de Ecurrimiento, °C	D5949	-39

Los resultados indicados como propiedades típicas son valores de referencia; se pueden esperar variaciones menores durante su fabricación que no afectan el desempeño ni la calidad del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambios sin previo aviso; para consultar la versión más reciente, comuníquese con el Área Técnica o visite www.raloylubricantes.mx. Raloy es una empresa certificada bajo las normas ISO 9001 e IATF 16949, con laboratorio acreditado por la EMA (Acreditación Q-0268-053/11) bajo la norma ISO/IEC 17025:2018 (NMX-EC-17025-IMNC-2018).