

EPT-1780 R:02-190925

Multifluid HT

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante elaborado con básicos grupo II y un paquete de aditivos avanzados que combaten el desgaste, la corrosión y la oxidación asegurando el máximo rendimiento de cada jornada en tractores agrícolas, bajo un balance que satisface los requerimientos de los principales fabricantes de equipos agrícolas y equipo de construcción.

APLICACIÓN

Por sus características se recomienda para lubricar equipo agrícola en todas sus partes, con excepción del motor, por sus características y propiedades se le califica como un lubricante de triple propósito por su versatilidad en lubricar la transmisión, sistema hidráulico y frenos húmedos. Se puede usar también en sistemas hidráulicos industriales que estén operando bajo condiciones leves a severas y para la lubricación general.

VENTAJAS

- 🔥 Su alto índice de viscosidad mantiene la viscosidad estable frente a cambios de temperatura.
- 🔥 Rendimiento avanzado de la transmisión final.
- 🔥 Protección superior contra el desgaste de la bomba.
- 🔥 Mayor vida de los componentes del sistema hidráulico, engranes y excelente compatibilidad con los sellos.
- 🔥 Excelente protección contra la fricción de los frenos y embragues húmedos.
- 🔥 Excepcional limpieza.
- 🔥 Relevante rendimiento en campo.

ESPECIFICACIONES

Cumple los requerimientos de la mayoría de especificaciones de los fabricantes de equipo original UTTO e Hidráulico como:

- 🔥 Allison C-4
- 🔥 Caterpillar TO-2
- 🔥 CNH MAT 3510, 3525, 3526
- 🔥 Flat Hesston AF-87
- 🔥 Ford FNHA-2-C-200, C201, M2CA-C; M2C86A, B,C; M2C134A-D
- 🔥 Ford M2C-41, 43, 48B,C, 53A,B, 77A,92A, 142A, 143, 159A
- 🔥 IHC B-5 International Harvester
- 🔥 J.I Case/Case Int: MS-1204,6,7,9
- 🔥 JIC 143-145 International Farmall
- 🔥 John Deere J14A-C, JTD303, J121A, J20A, J20B, J20C, J20D
- 🔥 Kubota UDT
- 🔥 Massey Ferguson M1135, M1138, M1141, M1143 & M1145
- 🔥 Renk Doromat 87.3.874A/B
- 🔥 Steiger HTF (SEMS 17001)
- 🔥 White Q-1826
- 🔥 JCMAS HK P-041, P-042
- 🔥 Parker (Denison UTTO) HF-1 a HF-2
- 🔥 Sauer Sunstrand/Danfoss, Hydrostatic Trans Fluid
- 🔥 Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S
- 🔥 API GL-4
- 🔥 Volvo WB101 (VCE 97303) Excepto motoniveladora ejes traseros.

DISPONIBLE EN

IMAGEN DE PRODUCTO



- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L
- Tote X 1000 L



MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de datos de seguridad (HDS) a la legislación vigente.

Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Densidad @ 20 °C g/mL	D4052	0.8920
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D445	10.00
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	60.00
Índice de Viscosidad	D2270	154
Punto de Inflamación, °C	D92	210
Punto de Ecurrimiento, °C	D5949	-37
Corrosión en lámina de cobre, @ 100 °C 3 h	D130	1B
Espuma Secuencia I, mL/mL	D892	25/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		50/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		25/0

Los resultados indicados como propiedades típicas del producto se proporcionan como referencia. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).