

EPT-6593 R:04-130125

Raloy Textil 10-R

DESCRIPCIÓN

Raloy Textil 10-R es un lubricante formulado con aceites base altamente refinados y un paquete de aditivos que le proporciona excelente resistencia a la oxidación, herrumbre y al desgaste.

VENTAJAS

- 🔥 Protección contra la corrosión y herrumbre, proporcionando una vida larga del aceite y equipo.
- 🔥 Excelente control sobre la formación de gomas y lodos.
- 🔥 Resistencia a la oxidación.
- 🔥 Forma película antidesgaste para soportar cargas.
- 🔥 Evita vibraciones, para que los husillos trabajen suavemente.

DISPONIBLE EN:



- 🔥 Cubeta 19 L
- 🔥 Tambor 200 L

APLICACIÓN

Esta línea de productos fue desarrollada con el fin de dar un servicio de lubricación a husillos de alta velocidad, que se emplean en la maquinaria textil, máquinas de coser, tejedoras, maquinas herramientas, etc.

Además se recomienda para sistemas hidráulicos de equipos industriales donde requieren está viscosidad.

ESPECIFICACIONES

Aceite textil industrial, para husillos de alta velocidad.

IMAGEN DE PRODUCTO



MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de datos de seguridad (HDS) a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad ISO	2422	22
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Densidad @ 20 °C, g/mL	D4052	0.8560
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D445	4.250
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	22.00
Índice de Viscosidad	D2270	94
Punto de Inflamación, °C	D92	209
Punto de Ecurrimiento, °C	D5949	-25
Número ácido por titulación potenciométrica (Procedimiento A), mg KOH/g	D664	0.18
Espuma Secuencia I, mL/mL	D892	20/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		50/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		20/0

Los resultados indicados como propiedades típicas del producto se proporcionan como referencia. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx
Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).