

Tecnolub 90

DESCRIPCIÓN

Tecnolub 90 es un aceite parafrínico de alta calidad, formulado con un aceite básico altamente refinado, que brinda buena protección contra el desgaste y la oxidación de partes sometidas a altas velocidades.

VENTAJAS

- Alta resistencia a la oxidación.
- Excelente protección contra la corrosión y herrumbre.
- Excelente adherencia a la maquinaria para evitar salpicaduras.

DISPONIBLE EN



Tambor 200 L

APLICACIÓN

Diseñado para lubricar piezas en movimiento de equipos textiles con riesgo de salpicaduras hacia el hilo o tejido. Se recomienda para máquinas de coser, anillos de máquinas torcedoras y agujas de telares de punto. Por sus propiedades, también funciona como aceite de proceso en la fabricación de plastificantes y tintas.

ESPECIFICACIONES

Aceite blanco para maquinas textiles y como aceite de proceso.

IMAGEN DE PRODUCTO



Consulta la disponibilidad de presentaciones con tu asesor de ventas.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para obtener información detallada sobre la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y disposiciones ambientales, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) correspondiente, elaborada bajo la legislación vigente.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad ISO	D2422	15
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color Saybolt	D156	+20
Densidad @ 20 °C, g/mL	D4052	0.8590
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	16.00
Número ácido por titulación colorimétrica (AN), mg KOH/g	D974	0.03
Punto de Inflamación, °C	D92	170

Los resultados indicados como propiedades típicas son valores de referencia; se pueden esperar variaciones menores durante su fabricación que no afectan el desempeño ni la calidad del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambios sin previo aviso; para consultar la versión más reciente, comuníquese con el Área Técnica o visite www.raloylubricantes.mx. Raloy es una empresa certificada bajo las normas ISO 9001 e IATF 16949, con laboratorio acreditado por la EMA (Acreditación Q-0268-053/11) bajo la norma ISO/IEC 17025:2018 (NMX-EC-17025-IMNC-2018).