EPT-0390 R:01-200125

Antifreeze Long Life NF-300 Premezclado 50/50

DESCRIPCIÓN

Antifreeze Long Life NF-300 Premezclado 50/50 es formulado a base de etilenglicol. Su tecnología europea baja en silicatos, bajo pH y libre de fosfatos protege todos los metales del sistema de refrigeración, incluido el aluminio, de la corrosión.
Contiene un paquete de inhibidores de corrosión de alto rendimiento y un sistema antiespumante de alta calidad que no daña las mangueras, los plásticos, ni los acabados originales del vehículo.

APLICACIÓN

Antifreeze Long Life NF-300 Premezclado 50/50 protege los componentes modernos del motor de la congelación invernal y la ebullición del verano. La formulación está diseñada para motores de gasolina y diésel.
Adecuado para vehículos de pasajeros, camiones livianos y vehículos de servicio pesado.
Mantenga la concentración del 50% para una protección óptima contra la corrosión.

VENTAJAS

- Anticongelante premezclado de larga vida.
- Fluido anticongelante bajo en silicatos y libre de fosfatos.
- Excelente protección contra la corrosión y la herrumbre.
- Eleva la temperatura de ebullición del agua.
- No se evapora a diferentes temperaturas de operación.
- Baja tendencia a la formación de espuma.
- Lubrica la bomba de agua evitando el desgaste de la misma.

ESPECIFICACIONES

Antifreeze Long Life NF-300 Premezclado 50/50 está aprobado por:

- MTU MTL 5048

Cumple con las recomendaciones de los fabricantes de equipo original:

- Audi TL-774-C
- BMW GS 94000
- Detroit Diesel 7SE298
- Deutz DQC CA-14
- DTFR 29C100
- Federal Specification A-A-870A
- Jaguar
- Jenbacher TA-Nr. 1000-0201
- Liebherr Minimum LH-00-COL3A
- MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7, MAN 324-NF
- ASTM D3306, ASTM D4985
- GM 1899M, GM 1825M
- SAE J1034SAE J814SAE J1941
- Opel/Vauxhall (hasta 2000) B040 0240, Porche (hasta 1995), Rolls-Royce (desde 1998), Saab 690 1599, Seat TL-774-C, Škoda TL-774-C, Smart MB-325.0, Tesla (desde 2013), TMC de ATA RP-302B, Van Hool, Volvo 2015 (automóviles) y más antiguos, Volvo Truck, VW TL-774-C, Zastava.

PROTECCIÓN CONTRA LA EBULLICIÓN Y CONGELACIÓN

Antifreeze Long Life NF-300 Premezclado 50/50 listo para usarse	
Punto de Congelación °C/°F	*Punto de Ebullición °C/°F
-37/-35	129/265

*El punto de ebullición se muestra utilizando un tapón de radiador a 103.35 kPa/15 psi.

DISPONIBLE EN:

- Cubeta 19 L
- Tambor 200 L
- Tote X 1000 L
- Granel L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de datos de seguridad (HDS) a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color Visual	I-CC-09	Verde
Densidad @ 20 °C, g/mL	D1122	1.0500
Reserva Alcalina, mL HCl 0.1N	D1121	5.0
Punto de Ebullición, °C	D1120	107
Punto de Congelación, °C	D1177	-37
pH	D1287	9.25
Espuma al 33% del concentrado, mL-s	D1881	70(3)

Los resultados indicados como propiedades típicas del producto se proporcionan como referencia. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx
Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).