

Raloy Tac 68

DESCRIPCIÓN

Los aceites lubricantes de la serie Raloy Tac se elaboran con aceites minerales parafinicos altamente refinados y aditivos de lubricidad y Extrema Presión (E.P.). Su atributo principal es su gran adherencia a las superficies metálicas en contacto, además de incluir inhibidores contra la oxidación y la herrumbre.

VENTAJAS

- 🔥 Gran adherencia a las superficies metálicas.
- 🔥 Reduce el desgaste, corrosión y herrumbre en partes metálicas al permanecer más tiempo entre ellas, aun cuando los equipos permanezcan parados por largos periodos.
- 🔥 Gran estabilidad a la oxidación.
- 🔥 Evita las vibraciones o golpeteos por mal deslizamiento.
- 🔥 Sus características adherentes evitan el goteo o escurrimiento del lubricante.

DISPONIBLE EN



- 🔥 Cubeta 19 L
- 🔥 Tambor 200 L

Consulta la disponibilidad de presentaciones con tu asesor de ventas.

APLICACIÓN

Se recomiendan para lubricar guías y correderas de todo tipo de máquinas-herramientas, engranes de transmisiones y equipos que necesiten un lubricante no corrosivo con extrema presión y gran adherencia.

Nota: Puede manchar metales amarillos.

ESPECIFICACIONES

Lubricantes con propiedades de gran adherencia a las partes metálicas, que cubre y sobrepasa las especificaciones AGMA para un aceite de su tipo.

- 🔥 AGMA 9005 E02 (EP)
- 🔥 David Brown S1.53.101 E

IMAGEN DE PRODUCTO



SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para obtener información detallada sobre la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y disposiciones ambientales, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) correspondiente, elaborada bajo la legislación vigente.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Valores Típicos
Grado de Viscosidad ISO (VG)	D2422	68
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Densidad @ 20 °C g/mL	D4052	0.8870
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D445	8.870
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	72.15
Índice de Viscosidad	D2270	95
Punto de Inflamación, °C	D92	235
Espuma Secuencia I, mL/mL	D892	75/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		75/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		75/0

Los resultados indicados como propiedades típicas son valores de referencia; se pueden esperar variaciones menores durante su fabricación que no afectan el desempeño ni la calidad del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambios sin previo aviso; para consultar la versión más reciente, comuníquese con el Área Técnica o visite www.raloylubricantes.mx. Raloy es una empresa certificada bajo las normas ISO 9001 e IATF 16949, con laboratorio acreditado por la EMA (Acreditación Q-0268-053/11) bajo la norma ISO/IEC 17025:2018 (NMX-EC-17025-IMNC-2018).