

EPT-2800 R:01-200125

Ralov Syn-Tec Platinum Zero Frix SAE 75W-90 API GL-5

Aceite sintético para diferenciales y transmisión

DESCRIPCIÓN

Ralov Syn-Tec Platinum Zero Frix SAE 75W-90 es un lubricante 100% sintético, con un nivel de servicio API GL-5, formulado para usarse en engranes automotrices; diferenciales y transmisiones manuales, formulado con la más alta tecnología que permite superar el funcionamiento de lubricantes de base mineral. Su base sintética provee un bajo coeficiente de fricción aunada a sus aditivos de extrema presión e inhibidores de corrosión, herrumbre y oxidación le permiten funcionar en forma eficiente y excepcional bajo diferentes condiciones de carga y operación, con dicha combinación aumenta los intervalos de servicio.

VENTAJAS

- ⚡ Aumenta la vida útil de su diferencial gracias a su base sintética y aditivos.
- ⚡ Periodos extendidos de drenado disminuyendo los costos de operación.
- ⚡ Los engranes automotrices trabajan de forma más eficiente por su bajo coeficiente de fricción.
- ⚡ Amigable con los metales amarillos disminuyendo la herrumbre y corrosión.
- ⚡ La suma de los beneficios ayuda en la rentabilidad de su operación.

APLICACIÓN

Recomendado para la lubricación de diferenciales y transmisiones automotrices manuales no sincronizadas y secuenciales de servicio moderado a severo para vehículos dentro y fuera de la ciudad donde el nivel de calidad requiere de un API GL-5 y MT-1.

Los campos de aplicación más estrictos cubren dentro y fuera de carretera, cargas ligeras y pesadas, construcción, minería, agricultura, transporte turístico y ciudad.

ESPECIFICACIONES

Ralov Syn-Tec Platinum Zero Frix SAE 75W-90 cumple los siguientes requisitos:

- ⚡ API GL-4, GL-5
- ⚡ API MT-1
- ⚡ DAF
- ⚡ DTFR 12B100
- ⚡ Iveco
- ⚡ Mack GO-J
- ⚡ MAN 341 GA1, 341 Z2, 342 M2
- ⚡ MB 235.0, 235.0H
- ⚡ Meritor O76-A, O76-B, O76-D, O-94
- ⚡ MIL-PRF-2105E
- ⚡ Renault
- ⚡ SAE J2360
- ⚡ Scania STO 1:0, STO 1:1G
- ⚡ ZF TE-ML 02B, 04G, 05A, 07A, 08, 12L/12E/12M, 16B/16C/16D/16F, 17H, 19B/19C, 21A, 24A

DISPONIBLE EN:



⚡ Caja 12 botellas 946 mL

IMAGEN DE PRODUCTO



MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de datos de seguridad (HDS) a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Grado de Viscosidad SAE	J306	75W-90
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Densidad @ 20 °C, g/mL	D4052	0.9028
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D445	17.25
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	111.5
Índice de Viscosidad	D2270	177
Viscosidad a Baja Temperatura Brookfield @ -40 °C; mPa·s	D2983	150 000
Punto de Inflamación, °C	D92	241
Punto de Escurecimiento, °C	D5949	-27
Espuma Secuencia I, mL/mL	D892	20/0
Espuma Secuencia II, mL/mL		50/0
Espuma Secuencia III, mL/mL		20/0

Los resultados indicados como propiedades típicas del producto se proporcionan como referencia. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).