

EPT-G330 R:02-150323

Raloy Dos Tiempos TCW-3 (Outboard 2T)

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante de alto rendimiento, formulado con básicos altamente refinados y un paquete de aditivos, que logran una mezcla pre-diluida con solventes homogéneos perfectamente miscibles con la gasolina, para optimizar el trabajo en motores de 2 tiempos enfriados por agua (lanchas).

VENTAJAS

- Es un lubricante sin cenizas que asegura el mayor rendimiento del motor y su funcionamiento, evitando la formación externa de depósitos que originan problemas de pre-ignición y fallas en el encendido.
- Su alta detergencia y dispersancia, le permiten mantener el motor en óptimas condiciones de limpieza.
- Aceite pre-mezclado, facilita su incorporación al combustible.
- Excelente limpieza de las partes internas del motor, especialmente del pistón y bujía.

DISPONILE EN:



Caja 12 botellas 1 L

APLICACIÓN

Por sus características químicas, se recomienda para la lubricación de motores marinos, a gasolina, de 2 tiempos enfriados por agua, que se utilizan en lanchas pesqueras y recreaciones acuáticas, que utilizan una mezcla ACEITE- GASOLINA, la cual se recomienda en proporción de 1 a 50.

Licencia NMMA (National Marine Manufacturers Association) para lubricantes de dos tiempos recomendados para su uso por los fabricantes de motores de 2T.

ESPECIFICACIONES

Dos Tiempos TC-W3 (Outboard 2T) está aprobado por:

- TC-W3
- Código RL-96661T

Cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- TC-W-II
- TC-W

IMAGEN DE PRODUCTO



MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo y medidas de primeros auxilios.

Propiedades Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Apariencia	I-CC-04	Brillante
Color Visual	I-CC-09	Azul verdoso
Densidad @ 20 °C, g/mL	D4052	0.8576
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D445	5.382
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D445	39.06
Índice de Viscosidad	D2270	95
Viscosidad a baja temperatura Brookfield @ -25 °C, mPa.s	D2983	6170
Número Base, procedimiento B, mg KOH/g	D2896	3.3
Punto de Inflamación, °C	D93	90
Punto de Ecurrimiento, °C	D5949	-9
Cenizas Sulfatadas, % peso	D874	0.04

Los resultados indicados como propiedades típicas del producto se proporcionan como referencia. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica o consulte nuestra página de internet www.raloylubricantes.mx Empresa certificada por ISO 9001 e IATF 16949; Laboratorio acreditado por EMA Q-0268-053/11 (NMX-EC-17025-IMNC-2017 ISO/IEC 17025:2018).